

Sweko

www.sweko.ru www.42series.ru

Светодиодные
лампы **серия 42**



Sweko MR16 5Вт, 7Вт, 10Вт

Характеристики

Рефлекторная светодиодная лампа
 Угол светового пучка 100°
 Индекс цветопередачи Ra > 80
 Коэффициент пульсации < 5%
 Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для MR16 5Вт)
 Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
 5 шт. в термоусадочной пленке
 100 шт. в коробе

25 000
 часов службы

GU5.3



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|---------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| 42LED-MR16-5W-230-3000K-GU5.3 | 38 398 | 3000K теплый свет | 420лм | 5Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 40Вт | Ø50мм * 41 мм | GU5.3 |
| 42LED-MR16-5W-230-4000K-GU5.3 | 38 400 | 4000K холодный свет | 430лм | | | | | |
| 42LED-MR16-5W-230-6500K-GU5.3 | 38 529 | 6500K дневной свет | 440лм | | | | | |
| 42LED-MR16-7W-230-3000K-GU5.3-P | 38 795 | 3000K теплый свет | 560лм | 7Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛУЧШИЙ ВЫБОР* | Ø50мм * 41 мм | GU5.3 |
| 42LED-MR16-7W-230-4000K-GU5.3-P | 38 797 | 4000K холодный свет | 570лм | | | | | |
| 42LED-MR16-7W-230-6500K-GU5.3-P | 38 862 | 6500K дневной свет | 580лм | | | | | |
| 42LED-MR16-10W-230-3000K-GU5.3 | 38 785 | 3000K теплый свет | 820лм | 10Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 75Вт | | |
| 42LED-MR16-10W-230-4000K-GU5.3 | 38 787 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-MR16-10W-230-6500K-GU5.3 | 38 789 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |

* Лампы ЛУЧШИЙ ВЫБОР выделены специальной маркировкой на упаковке.



Sweko PAR16 7Вт, 10Вт

Характеристики

Рефлекторная светодиодная лампа
 Угол светового пучка 100°
 Индекс цветопередачи Ra > 80
 Коэффициент пульсации < 5%
 Коэффициент мощности > 0,7
 Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
 5 шт. в термоусадочной пленке
 100 шт. в коробе

25 000
 часов службы

GU10



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|--------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 42LED-PAR16-7W-230-3000K-GU10 | 38 537 | 3000K теплый свет | 560лм | 7Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 60Вт | Ø50мм * 52 мм | GU10 |
| 42LED-PAR16-7W-230-4000K-GU10 | 38 539 | 4000K холодный свет | 570лм | | | | | |
| 42LED-PAR16-7W-230-6500K-GU10 | 38 896 | 6500K дневной свет | 590лм | | | | | |
| 42LED-PAR16-10W-230-3000K-GU10 | 38 864 | 3000K теплый свет | 820лм | 10Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 75Вт | | |
| 42LED-PAR16-10W-230-4000K-GU10 | 38 866 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-PAR16-10W-230-6500K-GU10 | 38 898 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |

Sweko GX53 6Вт, 8Вт, 10Вт

Характеристики

Лампа GX53
 Угол светового пучка 120°
 Индекс цветопередачи Ra > 80
 Коэффициент пульсации < 5%
 Коэффициент мощности > 0,7
 Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
 5 шт. в термоусадочной пленке
 100 шт. в коробе

25 000
 часов службы

GX53



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 42LED-GX53-6W-230-3000K-GX53 | 38 889 | 3000K теплый свет | 500лм | 6Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 40Вт | | |
| 42LED-GX53-6W-230-4000K-GX53 | 38 891 | 4000K холодный свет | 520лм | | | | | |
| 42LED-GX53-6W-230-6500K-GX53 | 38 893 | 6500K дневной свет | 540лм | | | | | |
| 42LED-GX53-8W-230-3000K-GX53 | 38 773 | 3000K теплый свет | 680лм | 8Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 60Вт | Ø75мм * 27 мм | GX53 |
| 42LED-GX53-8W-230-4000K-GX53 | 38 775 | 4000K холодный свет | 700лм | | | | | |
| 42LED-GX53-8W-230-6500K-GX53 | 38 777 | 6500K дневной свет | 720лм | | | | | |
| 42LED-GX53-10W-230-3000K-GX53 | 38 779 | 3000K теплый свет | 800лм | 10Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 75Вт | | |
| 42LED-GX53-10W-230-4000K-GX53 | 38 781 | 4000K холодный свет | 840лм | | | | | |
| 42LED-GX53-10W-230-6500K-GX53 | 38 783 | 6500K дневной свет | 900лм | | | | | |

Sweko G45 5Вт, 7Вт, 10Вт

Характеристики

Светодиодная лампа формы шар
Угол светового пучка 240°
Индекс цветопередачи Ra > 80
Коэффициент пульсации < 5%
Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для G45 5Вт)
Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
5 шт. в термоусадочной пленке
100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E14

E27



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 42LED-G45-5W-230-3000K-E14 | 38 442 | 3000K теплый свет | 400лм | 5Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 40Вт | Ø45мм * 81 мм | E14 |
| 42LED-G45-5W-230-4000K-E14 | 38 444 | 4000K холодный свет | 410лм | | | | | |
| 42LED-G45-5W-230-6500K-E14 | 38 541 | 6500K дневной свет | 420лм | | | | | |
| 42LED-G45-5W-230-3000K-E27 | 38 446 | 3000K теплый свет | 400лм | | | | | |
| 42LED-G45-5W-230-4000K-E27 | 38 448 | 4000K холодный свет | 410лм | | | | | |
| 42LED-G45-5W-230-6500K-E27 | 38 543 | 6500K дневной свет | 420лм | | | | | |
| 42LED-G45-7W-230-3000K-E14 | 38 450 | 3000K теплый свет | 580лм | 7Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 60Вт | Ø45мм * 81 мм | E14 |
| 42LED-G45-7W-230-4000K-E14 | 38 452 | 4000K холодный свет | 600лм | | | | | |
| 42LED-G45-7W-230-6500K-E14 | 38 545 | 6500K дневной свет | 610лм | | | | | |
| 42LED-G45-7W-230-3000K-E27 | 38 454 | 3000K теплый свет | 580лм | | | | | |
| 42LED-G45-7W-230-4000K-E27 | 38 456 | 4000K холодный свет | 600лм | | | | | |
| 42LED-G45-7W-230-6500K-E27 | 38 547 | 6500K дневной свет | 610лм | | | | | |
| 42LED-G45-10W-230-3000K-E14 | 38 737 | 3000K теплый свет | 820лм | 10Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 75Вт | Ø45мм * 87 мм | E14 |
| 42LED-G45-10W-230-4000K-E14 | 38 739 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-G45-10W-230-6500K-E14 | 38 741 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |
| 42LED-G45-10W-230-3000K-E27 | 38 743 | 3000K теплый свет | 820лм | | | | | |
| 42LED-G45-10W-230-4000K-E27 | 38 745 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-G45-10W-230-6500K-E27 | 38 747 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |

Sweko C35 5Вт, 7Вт, 10Вт

Характеристики

Светодиодная лампа формы свеча
Угол светового пучка 240°
Индекс цветопередачи Ra > 80
Коэффициент пульсации < 5%
Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для C35 5Вт)
Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
5 шт. в термоусадочной пленке
100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E14

E27



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 42LED-C35-5W-230-3000K-E14 | 38 458 | 3000K теплый свет | 400лм | 5Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 40Вт | Ø37мм * 104мм | E14 |
| 42LED-C35-5W-230-4000K-E14 | 38 462 | 4000K холодный свет | 410лм | | | | | |
| 42LED-C35-5W-230-6500K-E14 | 38 549 | 6500K дневной свет | 420лм | | | | | |
| 42LED-C35-5W-230-3000K-E27 | 38 466 | 3000K теплый свет | 400лм | | | | | |
| 42LED-C35-5W-230-4000K-E27 | 38 470 | 4000K холодный свет | 410лм | | | | | |
| 42LED-C35-5W-230-6500K-E27 | 38 551 | 6500K дневной свет | 420лм | | | | | |
| 42LED-C35-7W-230-3000K-E14 | 38 460 | 3000K теплый свет | 560лм | 7Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 60Вт | Ø37мм * 104мм | E14 |
| 42LED-C35-7W-230-4000K-E14 | 38 464 | 4000K холодный свет | 570лм | | | | | |
| 42LED-C35-7W-230-6500K-E14 | 38 553 | 6500K дневной свет | 590лм | | | | | |
| 42LED-C35-7W-230-3000K-E27 | 38 468 | 3000K теплый свет | 560лм | | | | | |
| 42LED-C35-7W-230-4000K-E27 | 38 472 | 4000K холодный свет | 570лм | | | | | |
| 42LED-C35-7W-230-6500K-E27 | 38 555 | 6500K дневной свет | 590лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-3000K-E14 | 38 749 | 3000K теплый свет | 820лм | 10Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 75Вт | Ø37мм * 106мм | E14 |
| 42LED-C35-10W-230-4000K-E14 | 38 751 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-6500K-E14 | 38 753 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-3000K-E27 | 38 755 | 3000K теплый свет | 820лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-4000K-E27 | 38 757 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-6500K-E27 | 38 759 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |

Sweko C35-T 7Вт

Характеристики

Светодиодная лампа формы свеча на ветру
Угол светового пучка 240°
Индекс цветопередачи Ra > 80
Коэффициент пульсации < 5%
Коэффициент мощности > 0,7
Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
5 шт. в термоусадочной пленке
100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E14



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 42LED-C35-7W-230-3000K-E14-T | 38 791 | 3000K теплый свет | 560лм | 7Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 60Вт | Ø38мм * 125мм | E14 |
| 42LED-C35-7W-230-4000K-E14-T | 38 793 | 4000K холодный свет | 570лм | | | | | |
| 42LED-C35-7W-230-6500K-E14-T | 38 900 | 6500K дневной свет | 590лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-3000K-E14-T | 38 902 | 3000K теплый свет | 820лм | 10Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 75Вт | Ø38мм * 125мм | |
| 42LED-C35-10W-230-4000K-E14-T | 38 904 | 4000K холодный свет | 850лм | | | | | |
| 42LED-C35-10W-230-6500K-E14-T | 38 906 | 6500K дневной свет | 880лм | | | | | |

Характеристики

Светодиодная лампа стандартной формы
 Угол светового пучка 240°
 Индекс цветопередачи Ra > 80
 Коэффициент пульсации < 5 %
 Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для A55 8 Вт)
 Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
 5 шт. в термоусадочной пленке
 100 шт. в коробе

25 000
 часов службы **E27**



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| 42LED-A55-8W-230-3000K-E27 | 38 422 | 3000K теплый свет | 650лм | 8Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 60Вт | Ø55мм * 108мм | E27 |
| 42LED-A55-8W-230-4000K-E27 | 38 424 | 4000K холодный свет | 670лм | | | | | |
| 42LED-A55-8W-230-6500K-E27 | 38 557 | 6500K дневной свет | 690лм | | | | | |
| 42LED-A60-10W-230-3000K-E27-P | 38 858 | 3000K теплый свет | 780лм | 10Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛУЧШИЙ ВЫБОР* | | |
| 42LED-A60-10W-230-4000K-E27-P | 38 799 | 4000K холодный свет | 800лм | | | | | |
| 42LED-A60-10W-230-6500K-E27-P | 38 860 | 6500K дневной свет | 820лм | | | | | |
| 42LED-A60-11W-230-3000K-E27 | 38 426 | 3000K теплый свет | 880лм | 11Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 75Вт | | |
| 42LED-A60-11W-230-4000K-E27 | 38 428 | 4000K холодный свет | 880лм | | | | | |
| 42LED-A60-11W-230-6500K-E27 | 38 559 | 6500K дневной свет | 890лм | | | | | |
| 42LED-A60-13W-230-3000K-E27 | 38 731 | 3000K теплый свет | 1150лм | 13Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 100Вт | | |
| 42LED-A60-13W-230-4000K-E27 | 38 733 | 4000K холодный свет | 1200лм | | | | | |
| 42LED-A60-13W-230-6500K-E27 | 38 735 | 6500K дневной свет | 1210лм | | | | | |
| 42LED-A60-15W-230-3000K-E27 | 38 761 | 3000K теплый свет | 1320лм | 15Вт | 220 - 240В, 50Гц | ЛОН 135Вт | | |
| 42LED-A60-15W-230-4000K-E27 | 38 763 | 4000K холодный свет | 1350лм | | | | | |
| 42LED-A60-15W-230-6500K-E27 | 38 765 | 6500K дневной свет | 1380лм | | | | | |
| 42LED-A65-20W-230-3000K-E27 | 38 767 | 3000K теплый свет | 1700лм | 20Вт | 175 - 265В, 50Гц | ЛОН 150Вт | | |
| 42LED-A65-20W-230-4000K-E27 | 38 769 | 4000K холодный свет | 1750лм | | | | | |
| 42LED-A65-20W-230-6500K-E27 | 38 771 | 6500K дневной свет | 1800лм | | | | | |

* Лампы ЛУЧШИЙ ВЫБОР выделены специальной маркировкой на упаковке.



Характеристики

Трубчатая лампа с неповоротным цоколем
 Угол светового пучка 310°
 Индекс цветопередачи Ra > 80
 Коэффициент пульсации < 2 %
 Коэффициент мощности > 0,5
 Диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C

Упаковка

1 шт. в гофрокоробе
 30 шт. в коробе

30 000
 часов службы **G13**



| Модель | Артикул | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Параметры электропитания | Аналог ЛОН | Размер лампы | Цоколь |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| 42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR | 38 665 | 4000K холодный свет | 800лм | 10Вт | 185 - 265В, 50Гц | люминесцентная лампа 18Вт | Ø26мм * 603мм | G13 |
| 42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR | 38 667 | 6500K дневной свет | 820лм | | | | | |
| 42LEDT8-18W-230-4000K-G13-NR | 38 668 | 4000K холодный свет | 1500лм | 18Вт | 185 - 265В, 50Гц | люминесцентная лампа 36Вт | | |
| 42LEDT8-18W-230-6500K-G13-NR | 38 669 | 6500K дневной свет | 1550лм | | | | | |
| 42LEDT8-24W-230-4000K-G13-NR | 38 674 | 4000K холодный свет | 1900лм | 24Вт | 185 - 265В, 50Гц | люминесцентная лампа 58Вт | | |
| 42LEDT8-24W-230-6500K-G13-NR | 38 675 | 6500K дневной свет | 1900лм | | | | | |

Для заметок

