



## Пржекторы светодиодные SWEKO серии SFL

Пржекторы светодиодные SWEKO серии SFL предназначены для освещения открытых пространств, ландшафтных зон, рекламных конструкций, подсветки зданий, сооружений, производственных и других помещений.

Пржекторы обладают высокой светоотдачей при малом потреблении электроэнергии.

Конструкция пржекторов SWEKO серии SFL и используемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.

Корпус пржектора покрыт термостойкой ударопрочной эмалью.

Оптический блок пржектора защищен прочным стеклом ( модели 150 и 200 Вт имеют фасетное стекло).

Пржектор оснащен прочной регулируемой поворотной скобой.

### Технические характеристики

Напряжение 220-240 В

Частота 50 Гц

Цветовая температура 6500 К

Индекс цветопередачи Ra > 70

Угол светового пучка 120°

Срок службы 30 000 часов



Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Энергоэффективность	Масса
SFL-SL-10W-230-6500K-BL	38 908	10Вт	900лм	90 лм/Вт	0,11 кг
SFL-SL-20W-230-6500K-BL	38 909	20Вт	1800лм	90 лм/Вт	0,18 кг
SFL-SL-30W-230-6500K-BL	38 910	30Вт	2700лм	90 лм/Вт	0,28 кг
SFL-SL-50W-230-6500K-BL	38 911	50Вт	4750лм	95 лм/Вт	0,53 кг
SFL-SL-100W-230-6500K-BL	38 912	100Вт	9500лм	95 лм/Вт	1,20 кг
SFL-SL-150W-230-6500K-BL	38 913	150Вт	14250лм	95 лм/Вт	2,70 кг
SFL-SL-200W-230-6500K-BL	38 914	200Вт	19000лм	95 лм/Вт	3,60 кг