

Светодиодные влагозащищенные светильники IP65 Sweko SWL

Пылевлагозащищенные светильники серии SWL IP65 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, птицеферм, кухонных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники Sweko SWL имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Корпус светильника имеет силиконовую прокладку, подключение сетевого кабеля осуществляется через гермоввод.

Светодиодный светильник Sweko SWL имеет эргономичный дизайн, выполнен из ударопрочного негорючего поликарбоната и имеет высокую степень защиты от механических воздействий.

Светильники поставляются в разборе.

Упаковка

5 шт. в термоусадочной пленке (отдельно корпусов с комплектующими и отдельно рассеивателей)

30 шт. корпусов с комплектующими в коробе

60 шт. рассеивателей в коробе

Характеристики светильников

Светильник SWL-V3 предназначен для использования со светодиодными лампами T8

Является заменой традиционного светильника ЛСП с люминесцентными лампами 2*36 Вт

Поставляется в разборе. Лампы в комплект не включены

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C



Артикул	38517	38522
Модель	SWL-V3-2T8-60-230-AC	SWL-V3-2T8-120-230-AC
Артикул корпуса с комплектующими	38513	38518
Артикул рассеивателя	38515	38520
Штук в термоусадочной пленке	5 шт. (38 513/38 515)	5 шт. (38 518/38 520)
Штук в коробе (корпус с комплектующими)	30 шт. (арт. 38513)	30 шт. (арт. 38518)
Штук в коробе (рассеиватель)	60 шт. (арт. 38515)	60 шт. (арт. 38520)
Размер светильника в сборе	66.0*11.2*6.3 см	126.0*11.2*6.3 см
Масса светильника в сборе	0.56 кг	0.84 кг