



Светодиодные влагозащищенные светильники IP65 Sweko SWL

Пылевлагозащищенные светильники серии SWL IP65 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, птицеферм, кухонных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники Sweko SWL имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Соединение рассеивателя с корпусом защищено герметизирующей прокладкой. Подключение сетевого кабеля осуществляется через гермоввод.

Светодиодный светильник Sweko SWL имеет эргономичный дизайн, выполнен из негорючего пластика и имеет высокую степень защиты от механических воздействий.

Светильники поставляются в разборе.

Упаковка

5 шт. в термоусадочной пленке (отдельно корпусов с комплектующими и отдельно рассеивателей)

30 шт. корпусов с комплектующими в коробе

60 шт. рассеивателей в коробе

Характеристики светильников

- Светильник SWL-V3 предназначен для использования со светодиодными лампами T8
- Является заменой традиционного светильника ЛСП с люминесцентными лампами 2*18Вт, 2*36Вт или 2*58Вт
- Поставляется в разборе. Лампы в комплект не включены
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C



Артикул	38517	38522	38527
Модель	SWL-V3-2T8-60-230-AC	SWL-V3-2T8-120-230-AC	SWL-V3-2T8-150-230-AC
Артикул корпуса с комплектующими	38513	38518	38523
Артикул рассеивателя	38515	38520	38525
Штук в термоусадочной пленке	5 шт. (38513/38515)	5 шт. (38518/38520)	5 шт. (38523/38525)
Штук в коробе (корпус с комплектующими)	30 шт. (арт. 38513)	30 шт. (арт. 38518)	30 шт. (арт. 38523)
Штук в коробе (рассеиватель)	60 шт. (арт. 38515)	60 шт. (арт. 38520)	60 шт. (арт. 38525)
Размер светильника в сборе	66.0*11.2*6.3 см	126.0*11.2*6.3 см	156.0*11.2*6.3 см