

Sweko

Светодиодный светильник Sweko SUL IP65 для ЖКХ



Sweko SUL IP65 – светодиодные светильники для использования в местах общего пользования (подъезды, коридоры, лестницы, подвалы) и отличающиеся повышенной прочностью, энергоэффективностью и защитой от внешних воздействий.

Светильники имеют высокий индекс цветопередачи Ra>80 и повышенную яркость.

Степень защиты IP65, обеспечивает их надежную работу в условиях высокой влажности и запыленности.


Корпуса светильников изготавливаются из прочных материалов и имеют усиленную конструкцию, способную выдерживать механические удары. Соответствуют стандарту: IK08.

Линейка светильников Sweko SUL представлена двумя формами корпуса: круг и овал, мощностями 15Вт, 20Вт и 25Вт в одной цветовой температуре 6500К.

Модели PIR оснащены инфракрасным датчиком движения, модели MW микроволновым датчиком движения.



Световая отдача	90 лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
Коэффициент мощности	<0,5
Тип рассеивателя	Диффузный (опаловый)
Степень защиты	IP65
Угол светового пучка	120°
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -40С до +55С




Инфракрасный датчик движения расположен снаружи корпуса, что увеличивает чувствительность и повышает стабильность работы



Микроволновый датчик движения расположен под рассеивателем на печатной плате внутри корпуса, что обеспечивает дополнительную защиту от влаги и улучшает эстетичный вид светильника



Сетевой кабель выведен из корпуса и соединяется с герметизацией подключения через распределительную коробку IP65



Ударопрочный негорючий пластик корпуса светильника соответствует классу IK08.

Интегрированный источник питания размещен в корпусе светильника

Мощность	Артикул	Модель	Форма	Световой поток	Датчик движения	Размеры светильника		
						Длина (Δ)	Ширина (Ш)	Высота (В)
15 Вт	02197	SUL-R2-15W-230-6500K-Wh	круг	1 350 лм		135 мм	135 мм	38 мм
20 Вт	02201	SUL-R2-20W-230-6500K-Wh	круг	1 800 лм		150 мм	150 мм	38 мм
25 Вт	02203	SUL-R2-25W-230-6500K-Wh	круг	2 250 лм		173 мм	173 мм	38 мм
15 Вт	02205	SUL-O2-15W-230-6500K-Wh	овал	1 350 лм		158 мм	84 мм	38 мм
20 Вт	02207	SUL-O2-20W-230-6500K-Wh	овал	1 800 лм		195 мм	94 мм	38 мм
15 Вт	02209	SUL-R2-15W-230-6500K-Wh-PIR	круг	1 350 лм	инфракрасный	135 мм	135 мм	38 мм
20 Вт	02211	SUL-R2-20W-230-6500K-Wh-PIR	круг	1 800 лм	инфракрасный	150 мм	150 мм	38 мм
15 Вт	02213	SUL-R2-15W-230-6500K-Wh-MW	круг	1 350 лм	микроволновый	135 мм	135 мм	38 мм
20 Вт	02215	SUL-R2-20W-230-6500K-Wh-MW	круг	1 800 лм	микроволновый	150 мм	150 мм	38 мм
25 Вт	02217	SUL-R2-25W-230-6500K-Wh-MW	круг	2 250 лм	микроволновый	173 мм	173 мм	38 мм