

Галогенные лампы SWEKO серии SHL

Галогенные лампы Sweko SHL представлены в широком ассортименте различных форм, цоколей и мощностей под два вида рабочего напряжения (12 В и 220 В).

Срок службы галогенной лампы в два раза больше, чем у обычной лампы накаливания, и составляет в среднем 2000 часов.

- Лампы дают приятный, теплый свет (2700-3000 К)
- Имеют максимальный индекс цветопередачи
- Могут использоваться с регулятором яркости освещения (диммер).



Рефлекторный тип лампы

Модель	Артикул	Тип лампы	Мощность	Напряжение	Цоколь	Угол светового пучка	Сила света
SHL-MR11-20-12-GU4	38 119	MR11 рефлектор Ø35 мм	20Вт	12В	GU4	30°	800кд
SHL-MR11-35-12-GU4	38 121	MR11 рефлектор Ø35 мм	35Вт	12В	GU4	30°	1200кд
SHL-MR16-20-12-GU5.3	38 123	MR16 рефлектор Ø50 мм	20Вт	12В	GU5.3	38°	600кд
SHL-MR16-35-12-GU5.3	38 125	MR16 рефлектор Ø50 мм	35Вт	12В	GU5.3	38°	1000кд
SHL-MR16-50-12-GU5.3	38 127	MR16 рефлектор Ø50 мм	50Вт	12В	GU5.3	38°	1200кд
SHL-JCDR-35-230-GU5.3	38 129	JCDR рефлектор Ø50 мм	35Вт	230В	GU5.3	38°	525кд
SHL-JCDR-50-230-GU5.3	38 131	JCDR рефлектор Ø50 мм	50Вт	230В	GU5.3	38°	800кд
SHL-JCDR-75-230-GU5.3	38 133	JCDR рефлектор Ø50 мм	75Вт	230В	GU5.3	38°	1200кд
SHL-JCDRC-35-230-GU10	38 135	JCDRC рефлектор Ø50 мм	35Вт	230В	GU10	35°	530кд
SHL-JCDRC-50-230-GU10	38 137	JCDRC рефлектор Ø50 мм	50Вт	230В	GU10	35°	800кд

Капсульный тип лампы

Модель	Артикул	Тип лампы	Мощность	Напряжение	Цоколь	Световой поток
SHL-JC-10-12-G4-CL	38 139	JC Ø8 мм прозрачная	10Вт	12В	G4	150лм
SHL-JC-20-12-G4-CL	38 141	JC Ø8 мм прозрачная	20Вт	12В	G4	300лм
SHL-JC-35-12-G4-CL	38 338	JC Ø8 мм прозрачная	35Вт	12В	G4	500лм
SHL-JCD-20-230-G4-CL	38 342	JC Ø8 мм прозрачная	20Вт	230В	G4	280лм
SHL-JCD-35-230-GY6.35-CL	38 145	JD Ø13 мм прозрачная	35Вт	230В	G6.35	530лм
SHL-JCD-50-230-GY6.35-CL	38 147	JD Ø13 мм прозрачная	50Вт	230В	G6.35	750лм
SHL-JD9-40-230-G9-CL	38 149	JD9 Ø13 мм прозрачная	40Вт	230В	G9	600лм
SHL-JD9-60-230-G9-CL	38 151	JD9 Ø13 мм прозрачная	60Вт	230В	G9	900лм

Линейный тип лампы

Модель	Артикул	Тип лампы	Мощность	Напряжение	Цоколь	Световой поток
SHL-J78-100-230-R7s	38 153	J78 Ø8 мм прозрачная	100Вт	230В	R7s	1500лм
SHL-J78-150-230-R7s	38 155	J78 Ø8 мм прозрачная	150Вт	230В	R7s	2250лм
SHL-J118-300-230-R7s	38 157	J118 Ø8 мм прозрачная	300Вт	230В	R7s	4500лм
SHL-J118-500-230-R7s	38 159	J118 Ø8 мм прозрачная	500Вт	230В	R7s	7500лм
SHL-J189-1000-230-R7s	38 161	J189 Ø10 мм прозрачная	1000Вт	230В	R7s	15000лм
SHL-J254-1500-230-R7s	38 340	J254 Ø10 мм прозрачная	1500Вт	230В	R7s	25000лм