

Sweko

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SUL



LED

IP65

165-265B

IK08

Светильник Sweko SUL IP65 - это энергоэффективный надежный источник света для жилищно-коммунального хозяйства и любых помещений с повышенным содержанием в воздухе пыли или влаги. Светильник Sweko SUL IP65 представлен четырьмя формами корпуса: круг, овал, квадрат и прямоугольник. Каждый вид имеет две мощности 15 и 20Вт в одной цветовой температуре 4000К. Работает в широком диапазоне температур от -30°C до 55°C. Срок службы светильника 30 000 часов. Светильник экономичен в эксплуатации и не требует регулярного обслуживания.



Матовый рассеиватель герметично соединен с корпусом светильника ультразвуковой сваркой с дополнительной герметизацией сварного шва.

Ударопрочный негорючий пластик корпуса светильника соответствует классу IK08.

Сетевое соединение осуществляется с помощью выведенного из светильника сетевого кабеля.



Высокий индекс цветопередачи Ra>80, отсутствие мерцания (Коэффициент пульсации < 5%), стабильная освещенность и яркость.

Интегрированный источник питания размещен в корпусе светильника.

Конструкция драйвера позволяет получить стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений от 165 до 265В.



Мощность	Артикул	Модель	Форма	Световой поток	Цветовая температура	Размеры светильника		
						Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
15 Вт	38346	SUL-O1-15W-230-4000K-WH	Овальный	1 425 лм	4 000 К	215 мм	114 мм	65 мм
15 Вт	38347	SUL-R1-15W-230-4000K-WH	Круглый	1 425 лм	4 000 К	162 мм	162 мм	60 мм
15 Вт	38509	SUL-S1-15W-230-4000K-WH	Прямоугольный	1 425 лм	4 000 К	215 мм	114 мм	65 мм
15 Вт	38671	SUL-Q1-15W-230-4000K-WH	Квадратный	1 425 лм	4 000 К	162 мм	162 мм	60 мм
20 Вт	38348	SUL-O1-20W-230-4000K-WH	Овальный	1 900 лм	4 000 К	265 мм	145 мм	75 мм
20 Вт	38349	SUL-R1-20W-230-4000K-WH	Круглый	1 900 лм	4 000 К	216 мм	216 мм	60 мм
20 Вт	38510	SUL-S1-20W-230-4000K-WH	Прямоугольный	1 900 лм	4 000 К	265 мм	145 мм	75 мм
20 Вт	38672	SUL-Q1-20W-230-4000K-WH	Квадратный	1 900 лм	4 000 К	216 мм	216 мм	65 мм