

Sweko

Бактерицидные рециркуляторы SWEKO серии SAP UVC



Рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые закрытого типа предназначены для безопасного обеззараживания воздуха.

Универсальность

Применяются для обеззараживания воздуха помещений всех категорий (II-V) . Подходят для использования в помещениях с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем.

Безопасность

Отсутствие прямых УФ-лучей и озона делает рециркуляторы абсолютно безопасными для использования в присутствии людей.

Широкий выбор моделей

Позволяет выбрать и скомплектовать необходимые модели для обеспечения установленных уровней бактерицидной эффективности в соответствии с руководством Р 3.5.1904-04.

Стабильная работа

Обеспечивают постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей.

Мобильная установка

Возможно использование с передвижной стойкой на колесах.

Стойка заказывается отдельно: модель SAP-UVC-STAND-WH (артикул 38 954).

Эффективность

Высокий уровень степени обеззараживания: 90 – 99%.

Надежность

Полностью металлический корпус.



Модель	Артикул	Мощность ламп Вт	Производительность м3/час	Счетчик часов работы	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
SAP-UVC-1XT8-15W-WM-T0-WH	38 928	15	50	-	710 x 135 x 127	3,2
SAP-UVC-1XT8-15W-WM-T1-WH	38 930	15	50	+	710 x 135 x 127	3,2
SAP-UVC-2XT8-15W-WM-T0-WH	38 932	30	70	-	710 x 135 x 127	3,2
SAP-UVC-2XT8-15W-WM-T1-WH	38 934	30	70	+	710 x 135 x 127	3,2
SAP-UVC-3XT8-15W-WM-T0-WH	38 936	45	100	-	710 x 135 x 127	3,2
SAP-UVC-3XT8-15W-WM-T1-WH	38 938	45	100	+	710 x 135 x 127	3,2
SAP-UVC-1XT8-30W-WM-T0-WH	38 946	30	70	-	1080 x 135 x 127	4,7
SAP-UVC-1XT8-30W-WM-T1-WH	38 948	30	70	+	1080 x 135 x 127	4,7
SAP-UVC-2XT8-30W-WM-T0-WH	38 950	60	110	-	1080 x 135 x 127	4,7
SAP-UVC-2XT8-30W-WM-T1-WH	38 952	60	110	+	1080 x 135 x 127	4,7