

Лампы Sweko 42LED PAR16 с световым пучком 38°



Лампы Sweko 42LED PAR16-38 устанавливаются в потолочные и трековые светильники. Рассеиватель оборудован линзой с углом рассеивания 38° - это отличное решение для акцентной подсветки витрин, картин и других объектов.

Лампы Sweko 42LED PAR16-38 излучают стабильный световой поток при изменении напряжения в сети от 165 до 265В.



Sweko 42LED PAR16 с световым пучком 38° • 10Вт

Напряжение: 165-265В Коэффициент мощности: >0,7PF Размер: Ø50 x 58мм

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
02089	42LED-PAR16-10W-230-3000K-GU10-38	10	GU10	910	3 000	91
02091	42LED-PAR16-10W-230-4000K-GU10-38	10	GU10	930	4 000	93
02093	42LED-PAR16-10W-230-6500K-GU10-38	10	GU10	950	6 500	95

Sweko 42LED PAR16 с световым пучком 38° • 15Вт

Напряжение: 165-265В Коэффициент мощности: >0,7PF Размер: Ø50 x 58мм

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
02095	42LED-PAR16-15W-230-3000K-GU10-38	15	GU10	1350	3 000	90
02097	42LED-PAR16-15W-230-4000K-GU10-38	15	GU10	1390	4 000	93
02099	42LED-PAR16-15W-230-6500K-GU10-38	15	GU10	1430	6 500	95

1 Световой поток

2 Цветовая температура

3 Энергоэффективность