

Светодиодные лампы Sweko T8 двухцокольные

Лучший Выбор



Светодиодные лампы Sweko **Лучший Выбор** двухцокольные T8 представлены линейкой мощностей: 10, 20 и 24Вт с цоколем G13.

В лампах использован драйвер, работающий в широком диапазоне напряжений от 165В до 265В.

Лампы Sweko Лучший Выбор двухцокольные T8 имеют коэффициент пульсации менее 5%, Ra>80 и высокий индекс энергоэффективности >95лм/Вт.

Цоколь	G13
Срок службы	30 000 часов
Коэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Угол светового пучка	270°
Диапазон рабочих температур	от -40С до +45С
Гарантия	1 год



Sweko **Лучший Выбор** T8 двухцокольная • 10Вт • Размер: Ø26 x 603мм

Напряжение: 165-265В **Коэффициент мощности:** >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
38968	42LEDT8-10W-230-4000K-G13-P	10	G13	950	4 000	95
38969	42LEDT8-10W-230-6500K-G13-P	10	G13	950	6 500	95

Sweko **Лучший Выбор** T8 двухцокольная • 20Вт • Размер: Ø26 x 1213мм

Напряжение: 165-265В **Коэффициент мощности:** >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
38994	42LEDT8-20W-230-4000K-G13-P	20	G13	1900	4 000	95
38995	42LEDT8-20W-230-6500K-G13-P	20	G13	1900	6 500	95

Sweko **Лучший Выбор** T8 двухцокольная • 24Вт • Размер: Ø26 x 1498мм

Напряжение: 165-265В **Коэффициент мощности:** >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
02149	42LEDT8-24W-230-6500K-G13-P	24	G13	2280	6 500	95

1 Световой поток

2 Цветовая температура

3 Энергоэффективность