

Светодиодные лампы Sweko T8 двухцокольные

42LED THD/EMC



Лампы Sweko **42LED** двухцокольные T8 полностью соответствуют стандартам **EMC** (электромагнитная совместимость) и **THD** (коэффициент нелинейных искажений)



Светодиодные лампы Sweko 42LED двухцокольные T8 представлены линейкой мощностей: 10, 20, 24 и 30Вт с цоколем G13.

В лампах использован драйвер, работающий в широком диапазоне напряжений от 165В до 265В.

Лампы Sweko 42LED двухцокольные T8 имеют коэффициент пульсации менее 5%, Ra>80 и высокий индекс энергоэффективности >100лм/Вт.



Цоколь	G13
Срок службы	30 000 часов
Коэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Угол светового пучка	270°
Диапазон рабочих температур	от -40С до +45С
Гарантия	1 год



Sweko **42LED** T8 двухцокольная • 10Вт • Размер: Ø26 x 603мм

Напряжение: 165-265В Коэффициент мощности: >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
38665	42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR	10	G13	1000	4 000	100
38667	42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR	10	G13	1000	6 500	100

Sweko **42LED** T8 двухцокольная • 20Вт • Размер: Ø26 x 1213мм

Напряжение: 165-265В Коэффициент мощности: >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
38996	42LEDT8-20W-230-4000K-G13-NR	20	G13	2000	4 000	100
38997	42LEDT8-20W-230-6500K-G13-NR	20	G13	2000	6 500	100

Sweko **42LED** T8 двухцокольная • 30Вт • Размер: Ø26 x 1213мм

Напряжение: 165-265В Коэффициент мощности: >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
02151	42LEDT8-30W-230-6500K-G13-NR	30	G13	3000	6 500	100

Sweko **42LED** T8 двухцокольная • 24Вт • Размер: Ø26 x 1498мм

Напряжение: 165-265В Коэффициент мощности: >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
38674	42LEDT8-24W-230-4000K-G13-NR	24	G13	2400	4 000	100
38675	42LEDT8-24W-230-6500K-G13-NR	24	G13	2400	6 500	100