

Sweko

Светодиодные лампы Sweko T8 Turbo с цоколем G13



Светодиодные лампы **Sweko T8 Turbo** - технологическая новинка с коэффициентом энергоэффективности **160 лм/Вт**. Световой поток лампы **2880 лм** при потребляемой мощности 18 Вт. **Sweko T8 Turbo** имеет коэффициент пульсации **менее 1%**, индекс цветопередачи $Ra > 80$. Драйвер лампы поддерживает работу в диапазоне напряжений 165-265 В и соответствует требованиям по коэффициенту нелинейных искажений **THD** и электромагнитной совместимости **EMC**.

Светодиодные лампы **Sweko T8 Turbo** - современный продукт, в котором применены достижения светодиодной технологии. Низкое потребление энергии 18 Вт позволяет получить световой поток (около 3000 лм), равный стандартной 30 ватной лампе с энергоэффективностью 100 лм/Вт. Отсутствие выбросов с сеть помех и искажений, а так же пульсаций - **Sweko T8 Turbo** полностью соответствует требованиям к использованию в промышленных предприятиях и IT объектах с большим энергопотреблением.

- **2880 лм** световой поток
- потребляет 18 Вт
- **160 лм/Вт** энергоэффективность
- 1.2 м длина
- коэффициент пульсации **<1%**



Световой поток	2880 лм
Энергоэффективность	160 лм/Вт
Коэффициент пульсации	<1%
Индекс цветопередачи	$Ra > 80$
Мощность	18 Вт
Длина	1213 мм
Цоколь	G13
Срок службы	30 000 часов
Угол светового пучка	270°
Диапазон рабочих температур	от -40С до +45С
Гарантия	2 года



1/30



Sweko **42LED T8 Turbo** • 18Вт • Размер: **Ø26 x 1213мм**

Напряжение: 165-265В **Коэффициент мощности:** >0,7PF

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	лм ¹	К ²	лм/Вт ³
02153	42LEDT8-18W-230-6500K-G13-Turbo	18	G13	2880	6 500	160

1 Световой поток

2 Цветовая температура

3 Энергоэффективность